



EshopWedrop integration API



Date: 2021-10-28

Version: 2.0

Cuprins

1. Obiectivele integrării.....	3
2. Noțiuni introductive.....	3
3. Acces la mediile LIVE și Sandbox.....	3
4. Autorizarea clientului.....	4
5. Creați o comandă și generați eticheta.....	4
6. Anulați o comandă.....	14
7. Validați comanda pentru expediere.....	15
8. Obțineți lista destinațiilor.....	16
9. Obțineți lista originilor.....	16
10. Obțineți lista metodelor de livrare disponibile.....	17
11. Obțineți actualizarea stării comenzii.....	18
12. Generați manifestul de expediere.....	19
13. Descărcați manifestul.....	21
14. Urmărirea comenzii.....	22
15. Obțineți eticheta.....	23
16. Obțineți servicii suplimentare.....	23
17. Obțineți punctele click & collect.....	24
18. Închideți lotul de transport.....	25
19. Obțineți lotul de transport.....	26
20. Descărcați documentul lotului de transport.....	27
21. Informații suplimentare.....	27

Cerințe și informații generale

1. Obiectivele integrării

Obiectivele sunt de a automatiza:

- înregistra comenzile și coletele clientului în sistemul EshopWedrop / în contul EshopWedrop al clientului
- transfera etichetele de expediere din sistemul EshopWedrop în sistemul clientului (la nivel de colet);
- asigura urmărirea comenzilor clientului și actualizarea stărilor acestora;
- genera manifestul de expediere pentru coletele clientului expediate la sfârșitul fiecărei zile.

Contactați suportul tehnic la , dacă aveți nevoie de asistență în timpul dezvoltării integrării.
support@eshopwedrop.com

2. Noțiuni introductive

Pentru a începe dezvoltarea integrării, aveți nevoie de următoarele:

- **Documentul API** – acesta oferă informații detaliate despre serviciile disponibile. Contactați suportul tehnic la , dacă aveți nevoie de cea mai recentă versiune a documentului.
support@eshopwedrop.com
- **Numele de utilizator, parola și cheia API Eshopwedrop** – acestea sunt identificatori unici ai aplicației dvs. Pentru a obține numele de utilizator, parola și cheia API, contactați EshopWedrop la . După ce primim și analizăm cererea dvs., vă vom furniza datele și vă vom ajuta să configurați accesul la mediul de test. support@eshopwedrop.com
- **Acces la mediul de test Sandbox** – mediul nostru de test este o replică completă a mediului de producție (live). După finalizarea integrării și îndeplinirea anumitor cerințe, veți primi numele de utilizator, parola și cheia API pentru mediul de producție.

3. Acces la mediile LIVE și Sandbox

Mediul live poate fi accesat: <https://eswdb2b.com/admin>

Mediul Sandbox poate fi accesat: <https://sandbox.eswdb2b.com/admin>

Formatul datelor: JSON

4. Autorizarea clientului

Pentru autorizare se utilizează metoda „HTTP Basic Auth”, ceea ce înseamnă că trebuie să furnizați numele de utilizator și parola (codate în format base64) pentru fiecare cerere. În plus, pentru securitate suplimentară, în antet trebuie transmisă o cheie API unică furnizată de EshopWedrop.

Exemplu de autentificare:

```
curl -X POST \
/courier_v2/order/process \
-H 'Authorization: Basic {username:password hashed in base64}' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'api-key: {API_KEY}' \
-H 'cache-control: no-cache'
```

Notă 1: Datele de autentificare ale contului și cheia API sunt furnizate într-un e-mail separat.

Notă 2: Datele de autentificare și cheia API din mediile Sandbox și LIVE nu sunt aceleași.

Pentru fiecare mediu sunt furnizate date de autentificare și chei API diferite.

5. Creați o comandă și generați eticheta

Comanda trebuie înregistrată împreună cu informațiile despre produs. Informațiile despre produs pot fi un set implicit de date, conform instrucțiunilor de mai jos:

URL-ul endpointului de cerere: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/process

5.1. Date principale

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
destinations_id	number	3	Dynamic - see section 8	Yes	ID-ul destinației unde va fi livrată comanda. Țările de destinație sunt convenite înainte de integrare și configurate în contul clientului.

origins_id	number	3	Dynamic - see section 9	Yes	ID-ul țării de origine unde vor fi colectate comenzile. Țările de origine sunt convenite înainte de integrare și configurate în contul clientului.
pickup_modules_id	number	3	Dynamic - see section 10	Yes	ID-ul modulului de curier selectat. Modulele de curier sunt convenite înainte de integrare și configurate în contul clientului.

5.2. Date specifice comenzii

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
order_id	text / number	20		Yes	ID-ul comenzii clientului, de maximum 20 de caractere; trebuie să fie unic.
weight	number	(6,2)		No	Număr pozitiv, în kg. Greutatea finală a comenzii se calculează din colete.
volume	number	(9,3)		No	Număr opțional. Valoarea finală este calculată din dimensiunile coletului.
currency	text	3		No	Moneda prețurilor furnizate. Dacă nu se furnizează monedă, este selectată valoarea implicită: „EUR”.
total_price	Number	(10,2)		No	Prețul total al comenzii. Dacă nu se furnizează monedă, este selectată valoarea implicită: „EUR”.

cod	number	(6,2)		No	Dacă se aplică COD (ramburs), introduceți suma.
comment_text	text	200		No	Comentariu pentru întreaga comandă care va fi transmis curierului.
insurance	number	(10,2)		No	Dacă se aplică asigurarea, introduceți suma.
company	boolean	1	0,1	No	Setați valoarea la 1 dacă comanda a fost făcută de o companie (vor fi necesare date suplimentare despre companie din secțiunea 6.7).

5.3. Dacă comanda este făcută de o companie

Cheie de date JSON: 'company_data'

Notă: Este necesar numai dacă „company” este setat la 1; în caz contrar, puteți omite acest lucru.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
name	text	60		Yes	Numele destinatarului (numele companiei, numele persoanei etc.)
company_code	number	16		Yes	Codul de înregistrare al companiei
company_person	text	40		Yes	Numele persoanei de contact pe care curierul o poate apela

5.4. Datele persoanei de preluare

Cheie de date JSON: 'pickup_person'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Numele persoanei care va primi comanda
surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Prenumele persoanei care va primi comanda
phone	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 9		Courier-specific*	Telefonul persoanei care va primi comanda.

					Prefixul este obligatoriu (LT: +370, LV: +371, EE: +372...)
email	text	Venipak – 64 DPD – 64 In_Post - 64		Courier-specific*	E-mailul persoanei care va primi informațiile de urmărire.

* Cerințele și limitele de lungime ale câmpurilor persoanei de preluare sunt stabilite de pickup_modules_id.
Trimiteți numele, prenumele, telefonul și e-mailul pentru a evita erorile de validare specifice curierului.

5.5. Date specifice coletului (pentru fiecare colet)

Cheie de date JSON: 'parcels'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
parcel_id	text / number	20		Yes	ID-ul coletului din sistemul clientului. Trebuie să fie unic pentru fiecare colet și fiecare cerere.
weight	number	(6,2)		Yes	Greutatea coletului. Valoare de maximum 6 cifre cu două zecimale. Trebuie să fie în kg.
volume_weight	number	(8,2)		No	Greutatea volumetrică a coletului. Valoare de maximum 8 cifre cu două zecimale. Trebuie să fie în m3.
length	number			Yes	Lungimea coletului. Trebuie să fie în cm. Numai număr întreg.
width	number			Yes	Lățimea coletului. Trebuie să fie în cm. Numai număr întreg.
height	number			Yes	Înălțimea coletului. Trebuie să fie în cm. Numai număr întreg.
package_type	number	1	1 – box 2 – bag 3 – other 4 – envelope 5 – pallet	No	Număr întreg pozitiv opțional; omis, gol sau 0 are implicit valoarea 1. Valorile existente sunt păstrate pentru compatibilitate.
price	number			No	Valoare opțională a coletului.

hazardous	number			No	Indicator opțional pentru mărfuri periculoase.
-----------	--------	--	--	----	--

5.6. Detalii vamale

Cheie de date JSON: 'CustomsDetails'

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
Currency	text			Yes	Cod de monedă declarat, necompletat.
FreightCosts	number		>= 0	No	Valoarea transportului. Este acceptat și Freight.
InsuranceCosts	number		>= 0	No	Valoarea asigurării. Este acceptat și Insurance.
AdditionalCosts	number		>= 0	Yes	Alte costuri vamale; trimiteți 0 când nu se aplică niciunul.
Importer	object			Yes	Datele importatorului.
Importer.CompanyName	text			Yes	Numele companiei importatoare sau al destinatarului.
Importer.ContactName	text			No	Numele persoanei de contact a importatorului.
Importer.Address1	text			Yes	Linia principală a adresei importatorului.
Importer.Address	text			No	Linie

2					suplimentară a adresei importatorului.
Importer.City	text			Yes	Orașul importatorului.
Importer.State	text			No	Statul sau regiunea importatorului.
Importer.Postcode	text			Yes	Codul poștal al importatorului.
Importer.Country Code	text			Yes	Codul de țară al importatorului.
Importer.Phone	text			No	Numărul de telefon al importatorului.
Importer.Email	text			No	Adresa de e-mail a importatorului.
Details	array		non-empty	Yes	Bunuri declarate.
Details[].Description	text			Yes	Descrierea produsului.
Details[].UnitCode	text			No	Codul unității produsului.
Details[].HsCode	text			Yes	Codul mărfii/HS.
Details[].UnitValue	number		>= 0	Yes	Valoarea pe unitate.
Details[].Quantity	number		> 0	Yes	Numărul de unități.
Details[].Country Of Manufacture	text			Yes	Țara de fabricație.
Details[].NetUnit Weight	number		>= 0	Yes	Greutatea netă pe unitate.

Details[].GrossUnitWeight	number		>= 0	Yes	Greutatea brută pe unitate.

5.7. Formatul adresei pentru livrări la uşă (la adresa clientului)

Cheie de date JSON: 'shipping'

Notă: Validarea Courier v2 necesită un obiect shipping pentru fiecare comandă. Curierul selectat stabileşte cerinţele la nivel de câmp.

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
ship_name*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Numele persoanei căreia îi va fi expediată comanda
ship_surname*	text	Venipak – 30 DPD – 40 In_Post - 30		Courier-specific*	Prenumele persoanei căreia îi va fi expediată comanda
postcode	number	Venipak – 5 DPD – 5 In_Post - 5		Courier-specific*	Numărul de cifre ale codului poştal depinde de destinatar ţară: EE – 5 cifre LT – 5 cifre LV – 4 cifre PL – 5 cifre RO – 6 cifre
street**	text	Venipak – 50 DPD – 40 In_Post - 50		Courier-specific*	Stradă
building**	text	Venipak – 30 DPD – 30 In_Post - 30		Courier-specific*	Numărul clădirii
flat**	text	Venipak – 50 DPD – 50 In_Post - 50		Courier-specific*	Numărul apartamentului
city	text	Venipak – 40 DPD – 40 In_Post - 40		Courier-specific*	Oraş

phone	number	Venipak – 20 DPD – 20 In_Post - 9		Courier-specific*	Telefonul persoanei căreia îi va fi expediată comanda. Prefixul este obligatoriu (LT: +370, LV: +371, EE: +372...)
--------------	--------	---	--	-------------------	---

* Cerințele și limitele de lungime ale câmpurilor numelui de livrare sunt specifice curierului. Trimiteți ambele valori când sunt disponibile.

** Cerințele câmpurilor adresei de livrare și limitele cumulate de lungime sunt specifice curierului. Trimiteți strada, clădirea, apartamentul, orașul, codul poștal și telefonul, după cum solicită curierul selectat.


Notă: dacă sunt identice, ship_name, ship_surname și phone pot fi copiate din datele persoanei de preluare.

5.8. Generarea etichetei

Etichetele sunt returnate codate Base64. Răspunsul procesului conține o etichetă de curier în file (o singură valoare sau un array, în funcție de curier) și datele EshopWedrop de urmărire/etichetă în tracking_numbers. Imprimați/aplicați etichetele solicitate de curierul selectat.

Exemplul vizual al etichetelor de curier este prezentat mai jos:

5.10.1 Etichetă Venipak:

Sender: Eshopwedrop / Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, VILNIUS, LT-03154;		 
Print date: 2019 03 20 Goods:	Directions: C.O.D.	
Pack numeration: 1 \ 1		
Shipment No.: 024494743 Client shipment No.: 147854 Shipment Doc.No.: ESD0000000 Pack Doc.No.: P001017625		
Receiver: TESTING testing testing Gedimino pr. 125 - 25, Vilnius, VILNIUS, LT-19834 +44 7911 123456		
 V 0 9 1 8 6 E 0 1 3 0 9 7 3		
Route: 		

5.10.2. Etichetă DPD:

5.10.3. Etichetă InPost:

5.9. Exemplu de cerere POST:

Example {json_data} data with all available fields:

```

{
  "Consolidations":{
    "destinations_id":1,
    "origins_id":14,
    "pickup_modules_id":2,
    "order_id":"011111111",
    "weight":18,
    "currency":"EUR",
    "comment_text":"comment",
    "company":0,
    "company_data":{
      "company_code":"test",
      "company_person":"test"
    },
    "pickup_person":{
      "name":"test",
      "surname":"test",
      "phone":"+37067000000",
      "email":"test@email.lt"
    },
    "parcels":[
      {
        "parcel_id":"123456789",
        "package_type":"1",
        "weight":18,
        "length":31,
        "width":24,
        "height":19,
        "price":26
      }
    ],
    "CustomsDetails":{
      "Currency":"EUR",
      "FreightCosts":0,
      "InsuranceCosts":0,
      "AdditionalCosts":0,
      "Importer":{
        "CompanyName":"test",
        "Address1":"test street 1",
        "City":"Vilnius",
        "Postcode":"12345",
        "CountryCode":"LT"
      },
      "Details":[
        {
          "Description":"blue socks",
          "HsCode":"6115950000",
          "UnitValue":32,
          "Quantity":1,
          "CountryOfManufacture":"LT",
          "NetUnitWeight":0.1,
          "GrossUnitWeight":0.1
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ],
    "shipping":{
        "ship_name":"test",
        "ship_surname":"test",
        "postcode":"12345",
        "street":"Gelezinio Vilko",
        "building":"18A",
        "flat":"",
        "city":"Vilnius",
        "phone":"+37067000000"
    }
}
}

```

5.10. Exemplu de răspuns:

```

{
  "status": true,
  "order": "123456789",
  "tracking_numbers": {
    "PB000095034": {
      "courier_tracking_number": "05809023196443",
      "label": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxODcwMDA....."
    }
  },
  "file": "XlhBXkZPMCwwXkdGQSwxMTc4MTAsM....."
}

```

5.11. Notificare de eroare:

```

{
  "status": false,
  "message": "Request data empty"
}

```

Notă: Dacă apare o eroare la declarația vamală, întreaga comandă (toate coletele) va fi anulată.

6. Anulați o comandă

Această metodă permite anularea comenzii înregistrate în cerere.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/cancel/{order_id}

Metodă: GET

Date: order_id – număr intern unic furnizat de client în timpul înregistrării comenzii prin API

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status":true,
  "message":"Order cancelled
  "}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

7. Validați comanda pentru expediere

Această metodă va valida datele comenzii din cerere și va returna succes dacă aceasta îndeplinește toate restricțiile.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/validate

Metodă: POST

Date: Metoda de validare utilizează aceleași date de cerere ca metoda de înregistrare a comenzii (secțiunea 5).

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status":true,
  "message":"Validation passed"
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

```
}
```

8. Obțineți lista destinațiilor

Această metodă va returna toate destinațiile disponibile pentru utilizatorul API solicitat.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_destinations/{origins_id}

Metodă: GET

Date: origins_id – trebuie furnizat ID-ul originii pentru a obține lista de destinații disponibile.

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status": true,
  "message": "Success",
  "destinations": [
    {"destinations_id": "1", "name": "Lithuania DW", "country": "Lithuania", "country_code": "LT"},
    {"destinations_id": "2", "name": "Latvia DW", "country": "Latvia", "country_code": "LV"},
    {"destinations_id": "3", "name": "Estonia DW", "country": "Estonia", "country_code": "EE"}
  ]
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status": false,
  "message": {error_message}
}
```

9. Obțineți lista originilor

Această metodă va returna toate țările de origine disponibile pentru utilizatorul API solicitat.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_origins

Metodă: GET

Date: -

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
```

```
"status":true,
"message":"Success",
"origins":[
{"origins_id":"2","name":"Italy OW"},
{"origins_id":"3","name":"Poland OW"},
{"origins_id":"6","name":"Lithuania OW"}
]}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
"status":false,
"message": {error_message}
}
```

10. Obțineți lista metodelor de livrare disponibile

Această metodă va returna toți curierii last-mile disponibili și metodele lor de livrare pentru destinația solicitată.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_delivery_methods/{destinations_id}

Metodă: GET

Date: destinations_id – destinația pentru care trebuie returnate metodele de livrare

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
"status":true,
"message":"Success",
"pickups":{
"1":{"pickup_modules_id":"1","name":"Flagship"},
"2":{"pickup_modules_id":"2","name":"Door Venipak"},
"3":{"pickup_modules_id":"3","name":"Click & Collect Venipak"}
}}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

11. Obțineți starea comenzii

Această metodă returnează evenimentele din istoricul de stare înregistrate pentru coletul solicitat.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_status/{parcel_id}

Metodă: GET

Date: parcel_id – ID-ul coletului din sistemul clientului (secțiunea 5.8).

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status":true,
  "list":[
    {
      "text":"{status_event}",
      "date":"{date}",
      "date_utc":"{date_utc}",
      "date_iso":"{date_iso}",
      "timezone":"{timezone}"
    }
  ]
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

Etichetele istorice de stare sunt returnate dinamic. Lista de mai jos este păstrată ca referință veche și poate să nu conțină toate evenimentele.

Status	Explanation
Ready for dispatch	<i>Comanda a fost înregistrată de client prin API</i>

Incoming to origin warehouse	<i>Comanda este în tranzit către depozitul de origine (OW)</i>
In origin warehouse	<i>Comanda a ajuns la depozitul de origine (OW)</i>
Prepared for loading	<i>Comanda este pregătită pentru încărcare în camion în OW</i>
In transit	<i>Comanda a părăsit depozitul de origine</i>
Arrived to destination	<i>Comanda a fost scanată în depozitul de destinație (DW)</i>
Sent through courier	<i>Comanda a fost preluată din DW de curierul last-mile</i>
Waiting for pick-up	<i>Comanda așteaptă să fie colectată de client din depozit</i>
Completed	<i>Comanda a fost livrată clientului</i>
Lost	<i>Comanda a fost pierdută</i>
Cancelled	<i>Comanda a fost anulată</i>

12. Generați manifestul de expediere

Această metodă va genera un manifest al tuturor comenzilor înregistrate prin API, pe baza intervalelor de date furnizate în cerere.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/generate

Metodă: POST

Date:

destinations_id - ID-ul țării de destinație a manifestului;

origins_id – ID-ul țării de origine a manifestului;

date_from(date) – comenzile înregistrate de la această dată vor fi incluse în manifest;

date_to(date) – comenzile înregistrate până la această dată vor fi incluse în manifest;

sender_address(varchar(255)) – adresa expeditorului de unde vor fi preluate comenzile.

Exemplu de cerere:

```
{
  "destinations_id": [1],
  "origins_id": 2,
  "date_from": "2020-09-22",
```

```
"date_to": "2020-09-24",  
"sender_address": "test address"  
}
```

Dacă manifestul este generat pentru colete din mai multe destinații, indicați toate ID-urile destinațiilor:

```
{  
  "destinations_id": [1,2,3],  
  "origins_id": 13,  
  "date_from": "2019-01-01",  
  "date_to": "2019-01-04",  
  "sender_address": "test address"  
}
```

Exemplu de rezultat reușit:

```
{  
  "status":true,  
  "barcode":"MH0000079702",  
  "file":" {base_64_encoded_file}  
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

Exemplu de manifest PDF:



Sender
test address

Receiver
EshopWedrop Baltics, Savanorių pr. 176, Vilnius LT-03154, Lithuania

Destination		
Vilnius LT	Manifest ID: MR0000079703 Date added: 2019-11-04 11:38	 MR0000079703

KPI	Value (%)
-----	-----------

Information		Comment
Gross weight:	0.00 Kg	
Gross volume:	0.001 m ³	
Reference number:		
Trailer number:		
Truck number:		
Number of pallets:	1	

Total		Percentage
Actual weight	86.00 Kg	
Chargeable weight	86.00 Kg	
Volume	0.017 m ³	
Parcels	4	

Pallet ID: --									
No.	Parcel id	Pallet ID	Country destination	Type	Dimensions				Volume
					Length	Width	Height	Actual weight	
1	P001156421		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
2	P001156422		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
3	P001156423		LT		12.00 cm	12.00 cm	15.00 cm	18.00 Kg	0.002 m ³
4	P001156424		LT		25.00 cm	16.00 cm	16.00 cm	25.00 Kg	0.006 m ³
Number of parcels: 4								Total:	86.00 Kg 0.017 m ³

13. Descărcați manifestul

Această metodă va returna fișierul codificat base64 al manifestului generat anterior.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/download/{barcode}

Metodă: GET

Date: barcode – codul de bare al manifestului returnat de răspunsul de generare.

Exemplu de rezultat reușit:

```
{  
  "status":true,  
  "file":"{base_64_encoded_file}  
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{  
  "status":false,  
  "message": {error_message}  
}
```

14. Urmărirea comenzii

Linkurile Track & Trace pentru clienți sunt prezentate mai jos. Aceste linkuri pot fi oferite cumpărătorilor clienților, astfel încât utilizatorii să poată verifica singuri starea expedierii.

Lituania:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt#block-track>

Letonia:

<https://www.eshopwedrop.lv/delivery-options-lv#block-track>

Estonia:

<https://www.eshopwedrop.ee/delivery-options-ee#block-track>

Polonia:

<https://www.eshopwedrop.pl/delivery-options-ee#block-track>

Notă 1: Dacă clientul dorește să ofere cumpărătorilor un link de urmărire, este posibilă combinarea linkului de urmărire cu codul de urmărire, astfel încât clientul să nu fie nevoit să copieze manual codul. Exemplu de link combinat:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt?parcel=1029032#block-track>

Explicație:

<https://eshopwedrop.lt/delivery-options-lt> - link către un site local

?parcel=1029032 - codul de urmărire al coletului

#block-track - poziționare pentru derulare automată în jos

15. Obțineți eticheta

Această metodă va returna fișierul codificat base64 al etichetei generate anterior.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/label/{tracking_number}/{file_type}

Metodă: GET

Date: tracking_number - numărul de urmărire al comenzii sau coletului; file_type - pdf sau zpl.

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status":true,
  "label":"{base_64_encoded_file}"
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status":false,
  "message": {error_message}
}
```

16. Obțineți servicii suplimentare

Această metodă returnează configurația serviciilor suplimentare pentru destinația și metoda de livrare selectate.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_additional_services/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metodă: GET

Date: destinations_id - ID-ul destinației returnat de Get destinations list; pickup_modules_id - ID-ul metodei de livrare returnat de Get list of available delivery methods.

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
```

```

"status": true,
"message": "Success",
"services": {
  "active": "1",
  "has_cod": "0",
  "ins_applied": "0",
  "has_pod": "0",
  "next_work_day_delivery": "0",
  "same_day_delivery": "0",
  "saturday_delivery": "0"
}
}

```

Exemplu de rezultat nereușit:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

17. Obțineți punctele click & collect

Această metodă returnează punctele de preluare click-and-collect disponibile pentru destinația și metoda de livrare selectate.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/order/get_click_collect/{destinations_id}/{pickup_modules_id}

Metodă: GET

Date: destinations_id – ID-ul destinației returnat de Get destinations list; pickup_modules_id – ID-ul metodei de livrare returnat de Get list of available delivery methods. Câmpurile punctului de preluare sunt specifice curierului.

Exemplu de rezultat reușit:

```

{
  "status": true,
  "click_collect": [
    {
      "courier_pickup_point_field": "{courier_pickup_point_value}"
    }
  ]
}

```

Exemplu de rezultat nereușit:

```

{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}

```

18. Închideți lotul de transport

Această metodă închide un lot de transport, creează manifestul de transport și returnează documentele generate.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/close_batch

Metodă: POST

Date:

Variable	Type	Max_length	Value	Required	Explanation
batch_reference	text	191	BATCH-20260715-001	Yes	Referință unică pentru acest lot de transport. Repetarea exact aceleiași cereri este idempotentă; aceeași referință cu date diferite returnează o eroare.
cmr_truck_plate_number	text	64	B123ABC	Yes	Numărul de înmatriculare al camionului / plăcuța CMR.
origins_id	number		14	Yes	ID-ul originii returnat de Get origins list. Fiecare comandă din order_ids trebuie să aparțină acestei origini.
sender_address	text		Warehouse street 1, Vilnius	Yes	Adresa expeditorului imprimată pe documentele de transport generate.
closed_at	datetime		2026-07-15 14:00:00	No	Ora închiderii lotului în fusul orar al originii, format YYYY-MM-DD HH:mm:ss. Dacă este omisă, se utilizează ora curentă a serverului.
order_ids	array of text / number		["01111111", "011111112"]	Yes	ID-uri externe de comandă. Comenzile trebuie să aparțină clientului autentificat, să fie gata de expediere, să nu aibă manifest și să nu aparțină deja unui lot.

Exemplu de date de cerere:

```
{
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "origins_id": 14,
  "sender_address": "Warehouse street 1, Vilnius",
  "closed_at": "2026-07-15 14:00:00",
```

```
"order_ids": ["011111111", "011111112"]
}
```

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
    "transport_manifest": {
      "file_name": "transport_manifest.pdf",
      "mime_type": "application/pdf",
      "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
    }
  }
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

19. Obțineți lotul de transport

Această metodă returnează metadatele lotului și metadatele documentelor generate. Nu include conținutul documentului.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}

Metodă: GET

Date: batch_reference – referința lotului de transport furnizată la închiderea lotului.

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "cmr_truck_plate_number": "B123ABC",
  "closed_at": "2026-07-15 11:00:00",
  "orders_count": 2,
  "order_ids": ["011111111", "011111112"],
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "documents": {
```

```
"transport_manifest": {
  "file_name": "transport_manifest.pdf",
  "mime_type": "application/pdf"
}
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

20. Descărcați documentul lotului de transport

Această metodă returnează un document generat al lotului de transport ca conținut base64.

URL-ul cererii: https://sandbox.eswdb2b.com/api/courier_v2/manifests/batch/{batch_reference}/document/{document_type}

Metodă: GET

Date: batch_reference – referința lotului de transport; document_type – commercial_invoice, packing_list, import_manifest, export_manifest, transport_manifest sau unul dintre acestea cu un sufix de țară (de exemplu, commercial_invoice_GB).

Exemplu de rezultat reușit:

```
{
  "status": true,
  "batch_reference": "BATCH-20260715-001",
  "manifest_barcode": "MH0000079702",
  "document": {
    "document_type": "transport_manifest",
    "file_name": "transport_manifest.pdf",
    "mime_type": "application/pdf",
    "content_base64": "{base_64_encoded_file}"
  }
}
```

Exemplu de rezultat nereușit:

```
{
  "status": false,
  "message": "{error_message}"
}
```

21. Informații suplimentare

8.4 Dacă se utilizează C.O.D. (ramburs), toate sumele trebuie convertite în moneda țării clientului. Aceste sume vor fi colectate de curieri de la clienți.

8.5 Dacă apare o eroare, răspunsul va returna statusul FALSE și o explicație a erorii.

8.6 Serviciul nostru web este construit pe arhitectură REST, ceea ce înseamnă că Protocolul HTTP este utilizat pentru schimbul de date între aplicații și sisteme. Toate datele schimbate trebuie formate ca JSON.

8.7 Kodarea caracterelor: UTF-8

8.8 Pentru date opționale, puteți trimite valoarea 0, care înseamnă FALSE, sau puteți elimina complet cheia din cerere.

8.9 Contacte IT pentru integrare și suport pentru integrare:

Email: Support@eshopwedrop.com 	
---	--